

tesa® 4024 Professional



Tuote Tiedot

Yleispakkausteippi

tesa® 4024 PV 2 -teipissä on PP-kalvo ja tiukasti tarttuva vesipohjainen akryyliiima. Erinomaisesti tarttuva liima sulkee tehokkaasti heti kiinnittämisen jälkeen.

tesa® 4024 PV 2 -teipin ominaisuudet:

- Hiljainen
- Kestää ikääntymistä hyvin.
- Käsillä tai koneella tapahtuvaan suljentaan.

Teipin hävittäminen polttamalla ei ole ympäristölle haitallista, sillä teippi ei sisällä klooria ja perustuu mineraaliöljyjohdannaisiin.

Johtavien kierrätysyritysten ja paperitehtaiden mukaan tämä teippi ei haittaa pahvin kierrätystä.

Pääkäyttökohde

Keveiden ja keskiraskaiden pakkausten suljentaan käsillä tai automaattisesti.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

• Selkäaineen materiaali	PP-kalvo	• Murtovenymä	140 %
• Kokonaispaksuus	52 µm	• Vetolujuus	45 N/cm
• Liimatyyppi	akryyli		

Tarttuvuus

• teräkseen	3.0 N/cm
-------------	----------

Ominaisuudet

• Käyttö automaatissa	kyllä	• Painettavuus	●●●●
• Käsikäyttö	kyllä	• Hiljainen aukirullautuvuus	kyllä

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä: ●●●● erittäin hyvä ●●●● hyvä ●● kohtalainen ● heikko

Lisätiedot

Tuotteen PV3-versio on painatuskelpoinen.

tesa® 4024 Professional

Tuote Tiedot



Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
<http://l.tesa.com/?ip=04024>